



1. Nome do Produto

LaqFlat-A

2. Fabricante

WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th PI (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Descrição do Produto

USO BÁSICO

LaqFlat-A é destinado apenas para uso profissional. É um aditivo que atua como agente para matizar, formulado para diluir o nível de brilho das lacas à base de nitrocelulose da Wood Kote. LaqFlat-A é um aditivo e não um revestimento, e por isso não está submetido às normas da US Environmental Protection Agency (EPA) em relação às exigências sobre a emissão de Composto Orgânico Volátil (COV) para revestimentos de Architectural and Industrial Maintenance (em vigor desde 13/09/1999).

VANTAGENS

- Formulação consistente
- Prático

COMPOSIÇÃO & PROPRIEDADES

LaqFlat-A é feito a partir de agentes para matizar combinados com solventes e resina para formar um agente de fácil dispersão.

TIPOS

LaqFlat-A é fabricado em uma única formulação.

TAMANHOS

LaqFlat-A é vendido em recipientes metálicos de 32-fl oz (946 ml), 1-Gal (3,8 L), 5-Gal (19 L) e 55-Gal (208,5 L).

4. Ficha Técnica

PROPRIEDADES FÍSICAS

Ver Tabela 1

5. Modo de Usar

LaqFlat-A está destinado a ser usado unicamente como aditivo. Recomenda-se usar MacroTint ou MiniTint para uma medição precisa. LaqFlat-A deve ser completamente disperso na laca usando-se um misturador elétrico a ar ou à prova de faíscas ou um agitador mecânico por no mínimo 2 minutos.

PRECAUÇÕES

LaqFlat-A é inflamável. Portanto, certificar-se que as condições no local da obra permitam ventilação adequada e não ofereçam ameaça de incêndio ou outros riscos à saúde. Usar LaqFlat-A como aditivo somente onde os regulamentos permitirem. Este produto deve ser usado somente por profissionais treinados que tenham lido e compreendido esta informação. Antes do uso de qualquer produto químico, ler o seu rótulo e os Dados de Segurança do Material (MSDS).

LIMPEZA

Se o produto derramar, limpar as superfícies com um pano absorvente. Limpar dispositivos dosadores MacroTint ou MiniTint com um pano absorvente com LaqThin T-99A (diluinte de laca) ou AceThin (acetona). Qualquer pano contendo LaqFlat-A deve ser deixado desdobrado para secar em ambiente aberto antes de descartar.

6. Disponibilidade & Custo

DISPONIBILIDADE

LaqFlat-A está disponível através de varejistas autorizados da Wood Kote ou diretamente do fabricante. Uma lista de distribuidores se encontra disponível com o fabricante e pode ser encontrada no seu site na internet.

CUSTO

Informações sobre custo estão disponíveis através dos varejistas autorizados Wood Kote ou através do fabricante.

7. Garantia

LaqFlat-A é vendido sem garantia exceto a de que o produto é fabricado dentro das especificações



fornecidas neste documento. A não ser que a Wood Kote garanta por escrito produtos específicos em um determinado projeto, a responsabilidade da Wood Kote se limita ao reembolso do custo do produto. Segundo o entendimento da Wood Kote, a informação aqui fornecida é precisa, ou foi obtida de fontes que a Wood Kote considera precisas. A Wood Kote Products Inc não assume qualquer responsabilidade legal sobre o uso desta informação ou sobre a confiança nela depositada.

8. Manutenção

ARMAZENAMENTO

Manter nos recipientes originais hermeticamente fechados quando não estiverem em uso, longe de luz direta, e em temperaturas entre 32-110°F (0-43°C).

DESCARTE

Somente descartar de acordo os regulamentos municipais, estaduais e federais.

9. Serviços Técnicos

Informações adicionais estão disponíveis diretamente com o fabricante ou no seu site.

10. Sistemas de Arquivamento

- Catálogo de produtos Wood Kote
- Informações adicionais dos produtos estão disponíveis com o fabricante
- www.woodkote.com

Propiedades físicas - cuadro 1

Mfr No	APARÊNCIA	COV gm/L	PONTO DE IGNIÇÃO
604	TRANSPARENTE	Isento	1°F (-17,2°C)

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

