



1. Nombre del producto

LaqFlat-A

2. Fabricante

WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th PI (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Descripción del producto

USO BÁSICO

LaqFlat-A está destinado para el uso profesional únicamente. Es un agente aditivo matizador formulado para reducir el nivel de brillo en las lacas a base de nitrocelulosa de Wood Kote. LaqFlat-A es un aditivo y no un acabado, por lo tanto no está sujeto a las reglas de US Environmental Protection Agency (EPA) sobre los requisitos de emisión del Compuesto orgánico volátil (COV) para acabados de AIM (13/9/99).

VENTAJAS

- Formulación consistente
- Conveniente

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES

LaqFlat-A está hecho de agentes matizadores combinado con solventes y resina para formar un producto fácil de dispersar.

TIPOS

LaqFlat se fabrica en una formulación.

TAMAÑOS

LaqFlat-A se vende en recipientes de metal de 32-fl oz (946 ml), 1-Gal (3,8 L), 5-Gal (19L) y 55-Gal (208,5 L).

4. Datos técnicos

PROPIEDADES FÍSICAS

Ver cuadro 1

5. Instalación

LaqFlat-A está diseñado para ser usado como un aditivo solamente. Se recomienda usar MacroTint o MiniTint para una medición exacta del producto. LaqFlat-A debe ser dispersado perfectamente en la laca usando una mezcladora a aire, o eléctrica a prueba de chispas, o agitadora mecánica por no menos de 2 minutos.

PRECAUCIONES

LaqFlat-A es inflamable. Por lo tanto, asegurarse que las condiciones en el lugar de aplicación permiten una ventilación adecuada y no presenten riesgo de incendio u otros peligros de salud. LaqFlat-A está diseñado para ser usado como un aditivo sólo donde lo permiten las reglamentaciones. Este producto debe ser usado sólo por profesionales calificados que han leído y comprendido esta información. Antes de usar cualquier producto químico, leer su etiqueta y ficha descriptiva.

LIMPIEZA

Si el producto se derramara, limpiar las superficies con un paño absorbente. Limpiar los dispositivos distribuidores MacroTint o MiniTint con un paño absorbente y LaqThin T-99A (diluyente de laca) o AceThin (acetona). Extender al aire libre cualquier paño que contenga LaqFlat-A para que se seque antes de su desecho.

6. Precio y disponibilidad

DISPONIBILIDAD

LaqFlat-A está disponible a través de minoristas o detallistas reconocidos por Wood Kote o directamente del fabricante. El fabricante tiene disponible una lista de distribuidores/proveedores en su página de Web.

PRECIO

La información sobre precios se encuentra disponible a través de distribuidores reconocidos por Wood Kote o directamente del fabricante.



7. Garantía

LaqFlat-A se vende sin garantía, excepto que Wood Kote garantiza que el producto se fabrica dentro de las especificaciones proporcionadas en este documento. A menos que Wood Kote garantice, por escrito, productos específicos de un proyecto reconocido, la responsabilidad de Wood Kote se limita al reembolso del costo de los productos. La información que se provee aquí es precisa, según el entender de Wood Kote, u obtenida por fuentes consideradas por Wood Kote como correctas. Wood Kote Products Inc no asume ningún tipo de responsabilidad legal por el uso de esta información o la confianza puesta en ella.

8. Mantenimiento

ALMACENAMIENTO

Mantener en los recipientes originales, bien cerrados cuando no se usen y alejados de la luz directa a temperaturas de 32-110°F (0-43°C).

DESECHADO

Deshacerse del producto de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales.

9. Servicios técnicos

Hay información adicional disponible directamente de fábrica y en el sitio de web de la misma.

10. Sistemas de archivo

- Catálogo de productos-Wood Kote
- Información adicional de productos disponible de fábrica
- www.woodkote.com

Propiedades físicas - cuadro 1

Mfr No	APARIENCIA	COV gm/L	PUNTO DE IGNICIÓN
604A	TRANSLÚCIDO	Exento	1°F (-17,2°C)

Página en blanco intencionalmente.

A