



1. Nombre del producto

PolyFlat 450

2. Fabricante

WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th PI (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Descripción del producto

USO BÁSICO

PolyFlat 450 está destinado para el uso profesional únicamente. Es un agente aditivo matizador formulado para reducir el nivel de brillo en los poliuretanos a base de solvente de Wood Kote. PolyFlat 450 es un aditivo y no un acabado, por lo tanto no está sujeto a las reglas de US Environmental Protection Agency (EPA) sobre los requisitos de emisión del Compuesto orgánico volátil (COV) para acabados de AIM (en vigor 13/9/99).

VENTAJAS

- Formulación consistente
Conveniente

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES

PolyFlat 450 está hecho de agentes matizadores combinado con solventes y resina para formar un producto fácil de dispersar.

TIPOS

PolyFlat 450 se fabrica en una formulación.

TAMAÑOS

PolyFlat 450 se vende en recipientes de metal de 32-fl oz (946 ml), 1-Gal (3,8 L), 5-Gal (19 L) y 55-Gal (208,5 L).

4. Datos técnicos

PROPIEDADES FÍSICAS

Ver cuadro 1

5. Instalación

PolyFlat 450 está diseñado para ser usado como un aditivo solamente. Se recomienda usar MacroTint o MiniTint para una medición exacta del producto. PolyFlat 450 debe ser dispersado perfectamente en el poliuretano usando una mezcladora eléctrica o agitadora mecánica por no menos de 2 minutos.

PRECAUCIONES

Este producto debe ser usado sólo por profesionales calificados que han leído y comprendido esta información. Antes de usar cualquier producto químico, leer su etiqueta y ficha descriptiva.

LIMPIEZA

Si se derramara, limpiar las superficies con un paño absorbente. Extender al aire libre cualquier paño que contenga PolyFlat 450 para que se seque antes de su desechado.

6. Precio y disponibilidad

DISPONIBILIDAD

PolyFlat 450 está disponible a través de minoristas o detallistas reconocidos por Wood Kote o directamente del fabricante. El fabricante tiene disponible una lista de distribuidores/proveedores en su página de web.

PRECIO

La información sobre precios se encuentra disponible a través de distribuidores reconocidos por Wood Kote o directamente del fabricante.

7. Garantía

Este producto se vende sin garantía, excepto que Wood Kote garantiza que el producto se fabrica dentro de las especificaciones proporcionadas en este documento. A menos que Wood Kote garantice, por escrito, productos específicos de un proyecto reconocido, la responsabilidad de Wood Kote se limita al reembolso del costo de los productos. La información que se provee aquí es precisa, según el



entender de Wood Kote, u obtenida por fuentes consideradas por Wood Kote como correctas. Wood Kote Products Inc no asume ningún tipo de responsabilidad legal por el uso de esta información o la confianza puesta en ella.

8. Mantenimiento

ALMACENAMIENTO

Mantener en los recipientes originales, bien cerrados cuando no se usen y alejados de la luz directa a temperaturas de 32-110°F (0-43°C).

DESECHADO

Deshacerse del producto de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales.

9. Servicios técnicos

Hay información adicional disponible directamente de fábrica y en el sitio de web de la misma.

10. Sistemas de archivo

- Catálogo de productos-Wood Kote
Información adicional de productos disponible de fábrica
www.woodkote.com



Propiedades físicas - cuadro 1

Table with 4 columns: Mfr No, APARIENCIA, COV gm/L, PUNTO DE IGNICIÓN. Row 1: 605A, BLANCO, Exento (490), 105°F (40,5°C)

Página en blanco intencionalmente.

