



1. Nombre del producto

MacroTint y MiniTint

2. Fabricante

WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th PI (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Descripción del producto

USO BASICO

MacroTint y MiniTint están destinados para el uso profesional únicamente. Estos son dispositivos portátiles diseñados para la medición exacta y la distribución de colorantes líquidos. Pueden ser usados para medir de forma exacta y distribuir cualquier colorante líquido, agente matizador o aditivo.

VENTAJAS

- Exactos
- Durables
- Portátiles

COMPOSICION Y PROPIEDADES

MacroTint y MiniTint son fabricados de aluminio de alta calidad usado en aviación, anodizado y con bordes hechos a láser. La barra de calibración está sostenida por tornillos de acero inoxidable. El calibre del cilindro está dentro de los 0.0672mm del diámetro del pistón. Los solventes asociados comúnmente con los acabados de madera de interior no afectan las superficies anodizadas.

TIPOS

MacroTint tiene un volumen de distribución máximo de 5-fl oz (148 ml) y se calibra en incrementos de

1/4 fl oz (7.4 ml).

MiniTint tiene un volumen de distribución máximo de 1-fl oz (29.6 ml) y se calibra en incrementos de 1/48 fl oz (0.6 ml).

TAMAÑOS

MacroTint se vende en un tamaño de 5-fl oz (148 ml) y MiniTint se vende en un tamaño de 1-fl oz (29.6 ml) (ver tipos).

4. Datos técnicos

PROPIEDADES FISICAS

Peso:

MacroTint 34 oz (964 gm)

MiniTint 6.2 oz (175.8 gm)

5. Instalación

No se necesita instalación alguna. MacroTint y MiniTint vienen en sus paquetes listos para usar. Sostener el dispositivo en posición vertical con los números de medición enfrentados hacia el operador. Tomar el pistón de la parte inferior y girarlo hasta que la barra de calibración esté alineada sobre los números de medición. Tirar del pistón hacia abajo hasta que la punta superior de la barra de calibración llegue al incremento deseado, luego girar el pistón ¼ de vuelta para asegurarlo en esa posición. Colocar el dispositivo en una superficie horizontal y llenar el cilindro con el líquido apropiado hasta el borde. Inmediatamente verter el líquido en el recipiente correspondiente mientras se gira el pistón para alinearlos con la barra de calibración sobre los números de medición. Empujar el pistón hasta la parte superior del cilindro. Quitar el líquido que quede sobre la cabeza del pistón con una espátula de metal.

LIMPIEZA

Es necesario limpiar MacroTint y MiniTint después de cada uso. Quitar el pistón del cilindro y limpiar todas las superficies con un paño suave y el solvente apropiado. Los colorantes se deben quitar de los dispositivos con LaqThin T-99 (diluyente de laca). En el caso de otros materiales, es mejor quitarlos con otro tipo de solventes como



aguarrás mineral o detergente y agua.

6. Precio y disponibilidad

DISPONIBILIDAD

MacroTint y MiniTint están disponibles a través de minoristas o detallistas reconocidos por Wood Kote o directamente del fabricante. El fabricante tiene disponible una lista de distribuidores/proveedores en su página de web.

PRECIO

La información sobre precios se encuentra disponible a través de distribuidores reconocidos por Wood Kote o directamente del fabricante.

7. Garantía

MacroTint y MiniTint están garantizados como libres de defectos en los materiales y mano de obra. Bajo uso y condiciones normales, estos productos deberían funcionar indefinidamente. Estos productos se pueden comprar para su inspección y prueba por 60 días con garantía de devolución del dinero. Contactar al fabricante para obtener detalles completos y política de devolución.

8. Mantenimiento

AJUSTE

De vez en cuando la barra de calibración en MacroTint y MiniTint puede doblarse y no tener suficiente fricción para mantener el cilindro en su lugar. Esto se puede corregir sacando los 2 tornillos de acero inoxidable que sostienen la barra de calibración, doblando la barra muy



suavemente en arco en la dirección del pistón y atornillándola nuevamente al cilindro.

9. Servicios técnicos

MacroTint o MiniTint no deberían requerir servicio técnico o asistencia alguna. Contactar al fabricante si hay preguntas o si se requiere información adicional. El fabricante provee fórmulas de tintes básicos, los que se encuentran a disposición en el sitio de web del mismo.

10. Sistemas de archivado

- Catálogo de productos-Wood Kote
- Información adicional de productos disponible de fábrica
- www.woodkote.com

