



1. Nombre del producto

AceThin

2. Fabricante

WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th PI (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Descripción del producto

USO BÁSICO

AceThin está destinado para el uso profesional únicamente. Es un solvente agresivo de propósito general usado para diluir la viscosidad de lacas a base de nitrocelulosa, tintes a base de acetona y poliuretanos a base de solvente de Wood Kote. Se recomienda como sustituto de LaqThin-T99A (diluyente de laca) y PolySolvent (aguarrás mineral) cuando las reglamentaciones requieren una dilución con un solvente exento de COV. AceThin disuelve lacas secas y, por lo tanto, se recomienda para limpieza general de herramientas de aplicación. AceThin está reconocido por US Environmental Protection Agency (EPA) como un compuesto exento de COV según el lineamiento en los requisitos para acabados de AIM (en vigor 13/9/99).

VENTAJAS

- Formulación consistente
- Gran variedad de usos
- Económico
- Exento de COV

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES

AceThin está hecho de acetona.

TIPOS

AceThin se fabrica en una formulación.

TAMAÑOS

AceThin se vende en recipientes de metal de 1-Gal (3,8 L), 5-Gal (19 L) and 55-Gal (208,5 L).

4. Datos técnicos

PROPIEDADES FÍSICAS

Ver cuadro 1

5. Instalación

AceThin está diseñado para ser usado como diluyente donde las reglamentaciones requieren un producto exento de COV. Bajo condiciones normales, la cantidad de AceThin no debe exceder 10% del producto sin diluir.

PRECAUCIONES

AceThin es extremadamente inflamable. Por lo tanto, asegurarse que las condiciones en el lugar de aplicación permitan una ventilación adecuada y no presenten riesgo de incendio u otros peligros de salud. Este producto debe ser usado sólo por profesionales calificados que han leído y comprendido esta información. Antes de usar cualquier producto químico, leer su etiqueta y ficha descriptiva.

LIMPIEZA

Si se derramara, limpiar las superficies con un paño absorbente. Extender al aire libre cualquier paño que contenga AceThin para que se seque antes de su desechado.

6. Precio y disponibilidad

DISPONIBILIDAD

AceThin está disponible a través de minoristas o detallistas reconocidos por Wood Kote o directamente del fabricante. El fabricante tiene disponible una lista de distribuidores/proveedores en su página de Web.

PRECIO

La información sobre precios se encuentra disponible a través de distribuidores reconocidos por Wood Kote o directamente del fabricante.

7. Garantía

Este producto se vende sin garantía, excepto que Wood Kote garantiza que el producto se fabrica dentro de las especificaciones proporcionadas en este documento. A menos que Wood



Kote garantice, por escrito, productos específicos de un proyecto reconocido, la responsabilidad de Wood Kote se limita al reembolso del costo de los productos. La información que se provee aquí es precisa, según el entender de Wood Kote, u obtenida por fuentes consideradas por Wood Kote como correctas. Wood Kote Products Inc no asume ningún tipo de responsabilidad legal por el uso de esta información o la confianza puesta en ella.

8. Mantenimiento

ALMACENAMIENTO

Mantener en los recipientes originales, bien cerrados cuando no se usen y alejados de la luz directa a temperaturas de 32-110°F (0-43°C).

DESECHADO

Deshacerse del producto de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales.

9. Servicios técnicos

Hay información adicional disponible directamente de fábrica y en el sitio de web de la misma.

10. Sistemas de archivo

- Catálogo de productos-Wood Kote
- Información adicional de productos disponible de fábrica
- www.woodkote.com



Propiedades físicas - cuadro 1

| Mfr No | APARIENCIA | COV gm/L | PUNTO DE IGNICIÓN |
|--------|--------------|----------|-------------------|
| 4940 | TRANSPARENTE | Exento | 1°F (-17,2°C) |

Página en blanco intencionalmente.

