



## 1. Nombre del producto

WashThin

## 2. Fabricante

WOOD KOTE PRODUCTS INC  
8000 NE 14<sup>th</sup> PI (97211)  
PO Box 17192  
Portland OR 97217  
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)  
Tel: (503) 285-8371  
Fax: (503) 285-8374  
[info@woodkote.com](mailto:info@woodkote.com)  
[www.woodkote.com](http://www.woodkote.com)

## 3. Descripción del producto

### USO BÁSICO

WashThin está destinado para el uso profesional únicamente. Es un solvente económico y agresivo de propósito general usado para limpiar productos a base de acetato y nitrocelulosa de herramientas y equipos. WashThin también puede ser usado para limpiar una gran variedad de productos de superficies tales como prensas para impresión y equipos para serigrafía. WashThin es un solvente para limpiar y no un acabado, por lo tanto no está sujeto a las reglas de US Environmental Protection Agency (EPA) sobre los requisitos de emisión del Compuesto orgánico volátil (COV) para acabados de AIM (13/9/99).

### VENTAJAS

- Formulación consistente
- Económico
- Gran variedad de usos

### COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES

WashThin es una mezcla de cetonas y solventes alifáticos.

### TIPOS

WashThin se fabrica en una formulación.

## TAMAÑOS

WashThin se vende en recipientes de metal de 1-Gal (3,8 L), 5-Gal (19 L) and 55-Gal (208,5 L).

## 4. Datos técnicos

### PROPIEDADES FÍSICAS

Ver cuadro 1

## 5. Instalación

WashThin está diseñado para ser usado como solvente para limpiar sólo donde lo permiten las reglamentaciones.

## PRECAUCIONES

WashThin es extremadamente inflamable. Por lo tanto, asegurarse que las condiciones en el lugar de aplicación permitan una ventilación adecuada y no presenten riesgo de incendio u otros peligros de salud. Este producto debe ser usado sólo por profesionales calificados que han leído y comprendido esta información. Antes de usar cualquier producto químico, leer su etiqueta y ficha descriptiva.

## LIMPIEZA

Si se derramara, limpiar las superficies con un paño absorbente. Extender al aire libre cualquier paño que contenga WashThin para que se seque antes de su desechado.

## 6. Precio y disponibilidad

### DISPONIBILIDAD

WashThin está disponible a través de minoristas o detallistas reconocidos por Wood Kote o directamente del fabricante. El fabricante tiene disponible una lista de distribuidores/proveedores en su página de Web.

### PRECIO

La información sobre precios se encuentra disponible a través de distribuidores reconocidos por Wood Kote o directamente del fabricante.

## 7. Garantía

Este producto se vende sin garantía, excepto que Wood Kote garantiza que el producto se fabrica dentro de las especificaciones proporcionadas en este documento. A menos que Wood Kote garantice, por escrito, productos específicos de un proyecto



WashThin

reconocido, la responsabilidad de Wood Kote se limita al reembolso del costo de los productos. La información que se provee aquí es precisa, según el entender de Wood Kote, u obtenida por fuentes consideradas por Wood Kote como correctas. Wood Kote Products Inc no asume ningún tipo de responsabilidad legal por el uso de esta información o la confianza puesta en ella.

## 8. Mantenimiento

### ALMACENAMIENTO

Mantener en los recipientes originales, bien cerrados cuando no se usen y alejados de la luz directa a temperaturas de 32-110°F (0-43°C).

### DESECHADO

Deshacerse del producto de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales.

## 9. Servicios técnicos

Hay información adicional disponible directamente de fábrica y en el sitio de web de la misma.

## 10. Sistemas de archivado

- Catálogo de productos-Wood Kote
- Información adicional de productos disponible de fábrica
- [www.woodkote.com](http://www.woodkote.com)

SO

Propiedades físicas - cuadro 1

Mfr No	APARIENCIA	COV gm/L	PUNTO DE IGNICIÓN
4540	TRANSPARENTE	857	23°F (-5°C)

Página dejada en blanco intencionalmente.

