



1. Nombre del producto

Jel'd Lin Soap

2. Fabricante

WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th PI (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Descripción del producto

USO BÁSICO

Jel'd Lin Soap está destinado para el uso profesional únicamente. Es un jabón gelatinoso de todo propósito usado para limpiar una variedad de superficies tales como cuero y acero inoxidable. Está especialmente formulado para usarse como lubricante donde productos a base de hidrocarburos son inaceptables. Se adhiere muy bien a una variedad de superficies y, a temperatura ambiente, es resistente a la disolución en agua corriente.

VENTAJAS

- Económico
- Gel estable
- Limpiador y lubricante eficaz

COBERTURA

Dependiendo de la aplicación y la porosidad del sustrato, Jel'd Lin Soap sin diluir, cubre aproximadamente 500-1,000 sq ft/gal (12.2-24.5m²/L).

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES

Jel'd Lin Soap está hecho de aceite de linaza puro. Es un jabón de aceite de linaza de pH medio fabricado usando un proceso de saponificación tradicional. Jel'd Lin Soap no contiene agentes quelatantes.

TIPOS

Jel'd Lin Soap se fabrica en 1 formulación: Gel.

TAMAÑOS

Jel'd Lin Soap se vende en recipientes plásticos de 32-fl oz (946 ml), 1-Gal (3,8 L) y 5-Gal (19 L).

4. Datos técnicos

PROPIEDADES FÍSICAS

Ver cuadro 1

5. Instalación

Las especificaciones completas y recomendaciones para la instalación están disponibles por parte del fabricante.

APLICACIÓN

Jel'd Lin Soap está formulado para ser aplicado a mano en el taller o el sitio de obra. Para limpieza, usar guantes de goma y aplicar con un paño sin pelusa. Frotar el producto con movimientos circulares sobre la superficie a limpiar. Limpiar el exceso con un segundo paño, limpio y libre de pelusa, hasta que no queden marcas. Si la situación lo permite, enjuagar la superficie con agua. Otro método posible de limpieza, es mezclar Jel'd Lin Soap con agua en un balde/bote/cubeta de plástico. Comenzar con una solución suave del producto en agua (aproximadamente 1 parte de Jel'd Lin Soap por cada 8 partes de agua). Comenzar a limpiar un área de aproximadamente 10 sq ft (1 m²) con una esponja, paño o cepillo suave y la solución de Jel'd Lin Soap. Quitar la solución sucia del área con una esponja. Si no se está satisfecho con el poder de limpieza de la solución, se puede agregar más Jel'd Lin Soap hasta obtener la potencia limpiadora necesaria. Repetir el proceso de limpieza hasta que toda el área esté limpia y se haya quitado el exceso de producto. Para lubricación, como en el caso de montaje de cubiertas o núcleo de barrenados para perforación, aplicar una capa generosa de Jel'd Lin Soap directamente del envase sobre la superficie correspondiente, usando guantes de goma y ropa protectora.



PRECAUCIONES

IMPORTANTE: Jel'd Lin Soap podría decolorar algunas superficies. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad en un área poco visible antes de su uso. Este producto debe ser usado sólo por profesionales calificados que han leído y comprendido esta información. Antes de usar cualquier producto químico, leer su etiqueta y ficha descriptiva.

LIMPIEZA

Si se derramara, limpiar las superficies con un paño absorbente o esponja.

6. Precio y disponibilidad

DISPONIBILIDAD

Jel'd Lin Soap está disponible a través de minoristas o detallistas reconocidos por Wood Kote o directamente del fabricante. El fabricante tiene disponible una lista de distribuidores/proveedores en su página de web.

PRECIO

La información sobre precios se encuentra disponible a través de distribuidores reconocidos por Wood Kote o directamente del fabricante.





7. Garantía

Este producto se vende sin garantía, excepto que Wood Kote garantiza que el producto se fabrica dentro de las especificaciones proporcionadas en este documento. A menos que Wood Kote garantice, por escrito, productos específicos de un proyecto reconocido, la responsabilidad de Wood Kote se limita al reembolso del costo de los productos. La información que se provee aquí es precisa, según el entender de Wood Kote, u obtenida por fuentes consideradas por Wood Kote como correctas. Wood Kote Products Inc no asume ningún tipo de responsabilidad legal por el uso de esta información o la confianza puesta en ella.

8. Mantenimiento

ALMACENAMIENTO

Mantener en los recipientes originales, bien cerrados cuando no se usen y alejados de la luz directa a temperaturas de 32-110°F (0-43°C).

LIMPIEZA Y REPARACIÓN

Jel'd Lin Soap es un producto de mantenimiento y, por lo tanto, no se puede limpiar directamente o reparar. Se puede aplicar tan seguido como sea necesario.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

Jel'd Lin Soap debería mantener su efectividad por lo menos 5 años bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

DESECHADO

Deshacerse del producto de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales.

9. Servicios técnicos

Hay información adicional disponible directamente de fábrica y en el sitio de web de la misma.

10. Sistemas de archivado

- Catálogo de productos-Wood Kote
- Información adicional de productos disponible de fábrica
- www.woodkote.com

Propiedades físicas - cuadro 1

Mfr No	COLOR	% PESO DE SÓLIDOS	COV gm/L	PUNTO DE IGNICIÓN
S7032-S7640	AMBAR OSCURO	39.5	0	N/A