



## 1. Nombre del producto

Sta-Wax

## 2. Fabricante

WOOD KOTE PRODUCTS INC  
8000 NE 14<sup>th</sup> PI (97211)  
PO Box 17192  
Portland OR 97217  
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)  
Tel: (503) 285-8371  
Fax: (503) 285-8374  
[info@woodkote.com](mailto:info@woodkote.com)  
[www.woodkote.com](http://www.woodkote.com)

## 3. Descripción del producto

### USO BÁSICO

Sta-Wax está destinado para el uso profesional únicamente. Es un compuesto de uso general a base de aceite mineral usado para restaurar y mantener el lustre de acabados de madera de interior tales como muebles, puertas, molduras, paneles y armarios. Es especialmente efectivo cuando se aplica sobre shellac y acabados de laca.

### VENTAJAS

- Económico
- Olor agradable
- Fácil de aplicar

### COBERTURA

Dependiendo de la aplicación, Sta-Wax limpia aproximadamente 2750-3000 sq ft/gal (67,5-73,6 m<sup>2</sup>/L).

### COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES

Sta-Wax es una mezcla de solventes y aceites parafínicos. Sta-Wax Wood Polish contiene resina, solvente natural y un agente desengrasante a base de cítricos. Sta-Wax Lemon Oil contiene una fragancia modificante.

### TIPOS

Sta-Wax se fabrica en 2 formulaciones; Wood Polish (lustra muebles) y Lemon Oil (aceite de limón).

## TAMAÑOS

Sta-Wax se vende en recipientes plásticos de PVC de 16-fl oz (473 ml) y en recipientes de metal de 1-Gal (3,8 L), 5-Gal (19 L) y 55-Gal (208,5 L).

## 4. Datos técnicos

### PROPIEDADES FÍSICAS

Ver cuadro 1

## 5. Instalación

Las especificaciones completas y recomendaciones para la instalación están disponibles por parte del fabricante.

## APLICACIÓN

Sta-Wax está formulado para ser aplicado a mano en el taller o el sitio de obra. Se debe aplicar a la superficie cubierta con acabado, con un paño limpio y sin pelusa. Primero, aplicar una pequeña cantidad de Sta-Wax al paño y luego, usar el paño para aplicar Sta-Wax al acabado. Comenzar con un movimiento circular y luego limpiar el exceso de producto en dirección de la veta.

## PRECAUCIONES

Sta-Wax está diseñado para ser aplicado a superficies de madera con acabados. NO está formulado como un sustituto del acabado. NO usar demasiado Sta-Wax porque una aplicación excesiva creará una capa oleosa.

## LIMPIEZA

Si se derramara, limpiar las superficies con un paño absorbente. Extender al aire libre cualquier paño que contenga Sta-Wax para que se seque antes de su desecho.

## 6. Precio y disponibilidad

### DISPONIBILIDAD

Sta-Wax está disponible a través de minoristas o detallistas reconocidos por Wood Kote o directamente del fabricante. El fabricante tiene disponible una lista de distribuidores/proveedores en su página de web.

### PRECIO

La información sobre precios se encuentra disponible a través de



distribuidores reconocidos por Wood Kote o directamente del fabricante.

## 7. Garantía

Este producto se vende sin garantía, excepto que Wood Kote garantiza que el producto se fabrica dentro de las especificaciones proporcionadas en este documento. A menos que Wood Kote garantice, por escrito, productos específicos de un proyecto reconocido, la responsabilidad de Wood Kote se limita al reembolso del costo de los productos. La información que se provee aquí es precisa, según el entender de Wood Kote, u obtenida por fuentes consideradas por Wood Kote como correctas. Wood Kote Products Inc no asume ningún tipo de responsabilidad legal por el uso de esta información o la confianza puesta en ella.


## 8. Mantenimiento

### ALMACENAMIENTO

Mantener en los recipientes originales, bien cerrados cuando no se usen y alejados de la luz directa a temperaturas de 32-110°F (0-43°C).

### LIMPIEZA Y REPARACIÓN

Sta-Wax es un producto de mantenimiento y, por lo tanto, no se puede limpiar directamente o reparar. Se puede aplicar tan seguido como sea necesario.





#### TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

Sta-Wax debería mantener su eficacia por lo menos 15 años bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

#### DESECHADO

Deshacerse del producto de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales.

#### 9. Servicios técnicos

Hay información adicional disponible directamente de fábrica y en el sitio de web de la misma.

#### 10. Sistemas de archivado

- Catálogo de productos-Wood Kote
- Información adicional de productos disponible de fábrica
- [www.woodkote.com](http://www.woodkote.com)

SP

#### Propiedades físicas - cuadro 1

Mfr No	PRODUCTO	COLOR	COV gm/L	PUNTO DE IGNICIÓN
S1016-S1875	Sta-Wax Wood Polish (lustra muebles)	MARRÓN CLARO	N/R 859	320°F (160°C)
S2016-S2875	Sta-Wax Lemon Oil (aceite de limón)	MARRÓN CLARO	N/R 870	320°F (160°C)